

| ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI MECCANICI | | | | | |
|--|-----------------|---|------|----------|-----------------|
| Prog | Codice DEI o NP | Descrizione | u.m. | Quantità | Prezzo unitario |
| | | N.B. Ogni articolo è comprensivo di tutto il necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte | | | |
| | | | | | |
| 1 | 025148 | Tubo senza saldatura in acciaio norma UNI EN 10255 grezzo, serie media; in opera entro cavedi o in traccia o su staffaggi. Comprese le giunzioni e i tagli a misura. Esclusi i pezzi speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione ecc.), la verniciatura, le opere provvisorie e le staffe di sostegno, compreso staffaggi valutati nel 15% del peso: | | | |
| | | Stacco dalla rete riscaldate scuola | | | |
| | 025148c | diametro 3/4", spessore 2,6 mm, peso 1,560 kg/m | kg | 1 | 13,64 |
| | | | | | |
| 2 | | Isolamento termico delle tubazioni e valvole per refrigeratori industriali, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, realizzato con guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature tra -45°C e +105°C, coefficiente di conduttività a 0°C pari a 0.036 W/mk, fattore di resistenza la vapore acqueo = 7.000, comprese giunzioni nastrate. | | | |
| | 035104 | spessore 13 mm. | | | |
| | 035104a | per tubazioni diametro esterno 22-28 mm. | m. | 1 | 7,43 |
| | | | | | |
| 3 | 025163 | Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato, posto in opera con due saracinesche, due valvole di sfogo aria, cassette di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, con esclusione delle opere murarie | | | |
| | 025163 | da 3/4"x16 mm. | | | |
| | 025163c | 6+6 attacchi | n | 1 | 173,71 |
| | | | | | |
| 4 | | Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 90 cm. ad elementi componibili preassemblati, verniciati RAL 9010, emissione termica con dT=50°C secondo UNI EN 442, esclusi gli accessori | | | |
| | | a cinque colonne, emissione termica 150 W/elemento | | | |
| | | - a 18 elementi | n | 1 | 450,00 |
| | | | | | |
| 5 | NP 1 | Accessori per radiatore multicolonna in acciaio quali: valvola di intercettazione e detentore, valvola sfogo aria, valvola termostatica con testina, attacchi diametro 1/2", compreso collegamento alle tubazioni andata e ritorno | | | |
| | | -per ogni radiatore | n | 1 | 112,00 |
| | | | | | |
| 6 | 25154 | Fornitura e posa di tubo multistrato PeHd/Al/Pexb, in rotoli preisolato, con collegamento tipo pressfitting tramite raccordi in fluoruro di polivinile (PVDF), compresa raccorderia. | | | |
| | | diametro esterno 16 -interno 14 spessore isolamento 6 | m | 1 | 10,81 |
| | | | | | |
| 7 | NP2 | <i>Fornitura e posa in opera su apposito basamento, di gruppo preassemblato di pressurizzazione idrica antincendio, a norme UNI EN 12845, composto da:</i> | | | |
| | | -n.1 elettropompa principale centrifuga monocellulare base giunto normalizzata con motore elettrico - 11 kW | | | |
| | | -n.1 elettropompa pilota centrifuga multistadio ad asse verticale - 1,5 kW | | | |
| | | | | | |
| | | -n.1 pompa principale centrifuga monocellulare base giunto normalizzata accoppiata con motore diesel - 10,5 kW | | | |

[illegible]